

R 131S C-2

Poêle à pétrole



Fiche produit

Gamme de produit	Poêles à pétrole (mèche)
Marque	Tectro
Modèle	R 131S C-2
Couleur	Marron
Code EAN	8713508005867

Caractéristiques techniques

Type de brûleur	Simple combustion (BL) : flux laminaire	
Capacité de chauffage	kW	2,10
Volume pièce	m²	13 - 31
	m³	33 - 78
Consommation (max.)	l/h	0,219
	g/h	22
Capacité du réservoir	l	4,2
Autonomie	h	19,2 - 19,2
Pile(s) requises	Oui	
Pile(s) incluses	Non	
Dimensions (l x p x h)	mm	455 x 295 x 460
Poids net	kg	9
Garantie	ans	2




Sécurité	Anti renversement - Protection anti surchauffe - Dessus tempéré - Detecteur CO ₂
----------	---

L'emballage contient

Poêle à pétrole, Bouchon de transport, Manuel d'utilisation

Pièces détachées (non incluses)

Description	Code EAN





Détecteur CO



Réservoir amovible



Anti renversement



Arrêt de sécurité



Dessus tempéré

Commutateur de basculement automatique : L'appareil s'éteint automatiquement lorsque celui-ci est renversé.

Système de sécurité pour le retrait du réservoir : Ce radiateur est équipé d'un système de sécurité qui arrêtera le radiateur en cas de retrait des réservoirs de carburant.

Détecteur de CO₂ : Un dispositif de contrôle d'atmosphère prenant la mesure directe du CO₂ permet l'arrêt de l'appareil par extinction totale du brûleur avant que la teneur en CO₂ n'atteigne 1%.

Filtre à carburant : Protège le système de brûleur.

Haute efficacité : Ce radiateur a une efficacité thermique de 99,99% avec un chauffage par rayonnement infrarouge.

Aucune installation : Ce radiateur peut être installé sans fils et sans tuyaux d'échappement. Cela en fait une source de chauffage très pratique.

Dessus tempéré : Le côté et le dessus restent tempérés pendant le fonctionnement du poêle.

Arrêt de sécurité : Ce radiateur est équipé d'un interrupteur d'arrêt de sécurité. En appuyant sur cet interrupteur, l'appareil s'arrête immédiatement.

Système de sécurité pour le retrait du réservoir : Ce poêle est équipé d'un système de sécurité qui arrêtera le poêle en cas de retrait du réservoir de carburant.

Verrouillage de la mèche : Le mécanisme de verrouillage de la mèche limite la hauteur de la flamme, assurant ainsi une brûlure plus propre.

Allumage par étincelle : Cet appareil de chauffage est allumé via un système d'allumage par étincelle de pointe. En raison de la haute tension de l'étincelle, le chauffage s'allume très rapidement. Le système d'allumage par étincelle est très durable et peut être utilisé pendant toute la durée de vie du poêle sans aucun entretien ni remplacement de pièces.
