




Vrachtwagen
200



B x D x H
65 x 48 x 110 cm



Bruto gewicht
80 kg

Product data overzicht

Productgroep	Pelletkachels
Merk	Tectro
Model	TBH 278
Kleur	Zwart
EAN code	8713508792880

Technische specificaties

Verwarmingsinput - nominaal	kW	7,91
Verwarmingsvermogen (min./max.)	kW	3,3 - 7,3
Verbruik pellets (min./max.)	kg/u	0,7 - 1,54
Kanaliseerbaar		niet kanaliseerbaar
Hermetisch afgesloten		Nee
Stroomverbruik bij start/verwarmen	W	229 / 100
Voor ruimtes tot	m ³	106 - 225
	m ²	42 - 90
Emissiestof (nominaal bij 13% O ₂)	mg/m ³	12
Emissie NOx bij 13% O ₂ (nominaal/gedreuceerd)	mg/m ³	132 - 102
Emissie OGC bij 13% O ₂ (nominaal/gedreuceerd)	mg/m ³	1 - 1
Emissie CO bij 13% O ₂ (nominaal/gedreuceerd)	mg/m ³	98 - 112
Bediening		thermostatisch
Stroomvoorziening	V/Hz/Ph	220 - 240 [~] / 50 / 1
Afmetingen (b x d x h)	mm	450 x 450 x 915
Netto gewicht	kg	75
Tankinhoud	kg	15
Geluidsvermogen	dB(A)	35 - 58
Aansluiting rookgasafvoer		achterzijde
Diameter rookgasafvoer	mm	80
Temperatuur rookgas (nom./gereduceerd)	°C	141 / 90
Kanaliseerbaar		Nee
Efficientie (nom./gereduceerd)	%	91,4 / 96,4
Brandtijd	u	9,7 - 21,4
Brandstof type		6x30mm pellet
EEl / Energie klasse		127,68 / A+
Garantie	jaar	2

Alle data zijn gemeten conform de tijdens de productie geldende EU standaarden, en dienen slechts ter indicatie.

Inhoud verpakking

Pelletkachel, Installatie handleiding, Gebruikershandleiding

Accessoires (na te bestellen)

Omschrijving	EAN code



Programmeerbaar
week/dag



Instelbare thermostaat



Rookgasafvoer aan
achterzijde



Spaarstand

Bedieningsgemak: De kachel heeft een systeem dat de kachel automatisch opstart, wanneer deze functie ingeschakeld is. De capaciteit wordt geregeld met behulp van een computerterugkoppelingssysteem en een geïntegreerde ruimtetemperatuursensor om de gewenste kamertemperatuur te bereiken. Vervolgens brengt de kachel haar warmteafgifte automatisch tot een laag niveau terugbrengen. De kachel zal niet uitschakelen.

Groot venster: Het grote venster geeft een mooi zicht op het vuur in de brander en verhoogt de sfeer die door deze pelletkachel wordt gecreëerd.

Vlam: pelletkachels hebben een groot venster dat een opvallend vlampatroon onthult, waardoor een warme sfeer in de kamer ontstaat.

Continue werking: De pelletkachel heeft een pelletreservoir van 15 kg, waardoor een brandtijd van 21,4 uur mogelijk is.

Handig: Pellets zijn gemakkelijk te gebruiken en verkrijgbaar in zakken. Deze brandstof biedt maximaal comfort en tegelijkertijd een hoog rendement.

Eenvoudig onderhoud: Het basisonderhoud van de pelletkachel is eenvoudig uit te voeren. Dagelijkse reiniging van de burnpot is erg belangrijk voor optimale prestaties. In het geval van professionele assistentie zijn alle componenten van de kachel gemakkelijk toegankelijk en zelden los van de open haard.

Handig in gebruik: Eenvoudig, schoon en veilig. De pellet heeft een hoge opbrengst, is comfortabel en gemakkelijk te gebruiken.

Gemaakt in Italië: Deze kachel is geproduceerd in Italië volgens de norm EN 14785: 2006.

Beveiliging: Dankzij de meerdere beveiligingssystemen reageert de pelletkachel automatisch op abnormale bedrijfsomstandigheden of overmatige rookgasdruk met een onmiddellijke stop.

Warmtewisselaar: Een geavanceerde warmtewisselaar gecombineerd met moderne softwarebesturingstechnologieën biedt een hoge efficiëntie.

Oververhittingbeveiliging: Wanneer de omgevingstemperatuur de bovenste gebruikslimiet bereikt, schakelt de kachel - als veiligheidsmaatregel - automatisch uit.

Bespaarmodus: De kachel schakelt automatisch uit wanneer de kamertemperatuur 2°C hoger is dan de ingestelde temperatuur en start opnieuw wanneer 2°C lager is dan de ingestelde temperatuur. Dit systeem bespaart energie.
