



## Fiche produit

Gamme de produit	Climatiseurs mobile de refroidissement
Marque	Qlima
Modèle	P 622
Couleur	Blanc
Code EAN	8713508784502

## Caractéristiques techniques

EER	W/W	2,6
Classe EE		A
Courant nominal de refroidissement	A	7
Puissance nominale refroidissement	kW	2,2
Consommation d'électricité - moyenne horaire (Qsd/c)	kWh	0,846
Alimentation	V/Hz/Ph	220 - 240 <sup>~</sup> / 50 / 1
Courant (max.)	A	3,8
Volume traité (max.)	m <sup>3</sup> /h	300
Volume pièce	m <sup>3</sup>	55 - 75
Capacité de déshumidification	l/24 h	38,4
Plage de fonctionnement	°C	16 ~ 35
Plage thermostatique	°C	16 ~ 31
Niveau sonore à 1m (min) (SPL)	dB(A)	55
Niveau sonore (SWL)	dB	65
Vitesse de ventilation	positions	3
Contrôle		touch électronique
Filtre(s)	type	nylon
Type réfrigérant / GWP / Charge	R/g	R290 / 3 / 230
Équivalent CO <sup>2</sup>	tonnes	0,00069
Compresseur		rotatif
Dimensions (l x p x h)	mm	440 x 335 x 715
Classement sécurité		IPX0
Poids net	kg	28
Garantie	ans	2

Toutes les données sont mesurées conformément aux normes applicables spécifiées par l'UE au moment de la production. A n'utiliser qu'à titre indicatif.

## L'emballage contient

Climatiseur mobile, Télécommande, Piles AAA (2x), Filtre, Tuyau de drainage, Raccord du tuyau interieur, Sortie exterior de tuyau, Manuel d'utilisation

## Pièces détachées (non incluses)

Description	Code EAN

# Qlima



Télécommande



1-2-3

3 puissances de ventilation



Effet Cooldown



R290

Réfrigérant respectueux de l'environnement R290



Déshumidification



Arrêt automatique



Fonctionnement grand silence

---

**Contrôle électronique:** Possibilité d'une programmation électronique de chaque fonction sur la façade de l'appareil.

---

**Vitesse de ventilation:** Possibilité de sélectionner la vitesse Lente, Médium ou Forte. La vitesse choisie est indiquée sur l'écran de la télécommande.

---

**Programmeur:** Le temps de fonctionnement peut être programmé sur 24h. L'appareil s'arrête ou redémarre automatiquement selon le temps programmé.

---

**Climatisation:** L'appareil produit, avec une énergie à haut rendement, un air climatisé très agréable dans la pièce.

---

**Ventilation orientable:** En ajustant la grille placée au-dessus de l'appareil et en orientant les volets verticaux et horizontaux.

---

**Effet Cooldown:** L'appareil supprime l'humidité de l'air ambiant par condensation. L'eau ainsi récupérée est utilisée pour refroidir le condenseur puis est évacuée vers l'extérieur.

---

**Déshumidification:** L'appareil peut être utilisé uniquement comme déshumidificateur. Dans ce cas, le tuyau d'évacuation n'est pas connecté et l'air chaud reste dans la pièce.

---

**Drainage en continu:** En cas d'utilisation en mode déshumidification, il est nécessaire de raccorder l'appareil à un tuyau de drainage de 18 mm de diamètre intérieur (non inclus).

---

**Conduit d'évacuation:** L'air chaud et l'humidité sont évacués hors de la pièce par un conduit d'évacuation facile à installer.

---

**Emballage:** L'appareil est livré avec ses accessoires dans un emballage carton sur lequel figurent ses caractéristiques et son fonctionnement en plusieurs langues.

---

**Gaz réfrigérant R290:** Gaz naturel au rendement énergétique élevé. Respectueux de l'environnement, le gaz R290 a un impact neutre sur la couche d'ozone.

---

**Filtre écran lavable:** Retient les plus grosses particules de poussières de l'air.

---

**Sauvegarde de la programmation:** En cas de coupure électrique, l'appareil mémorise le programme en cours et se remet en fonctionnement lors de la remise en tension.

---

**Mode veille:** En activant ce mode, la température augmente de 1°C par heure jusqu'à plus 2°C maximum.

---