


20 ft = 114  
40 ft = 234  
40 HQ = 354



**L x P x H**  
50 x 40 x 88 cm



**Poids brut**  
35 kg

## Fiche produit

Gamme de produit	Climatiseurs mobile de refroidissement
Marque	Qlima
Modèle	P 726
Couleur	Blanc
Code EAN	8713508793672

## Caractéristiques techniques

EER	W/W	2,6
Classe EE		A
Capacité de refroidissement	kW	2,6
Alimentation	V/Hz/Ph	220-240~ / 50 / 1
Courant (max.)	A	
Volume traité (max.)	m <sup>3</sup> /h	360
Volume pièce	m <sup>3</sup>	60 - 85
Capacité de déshumidification	l/24 h	28
Plage de fonctionnement	°C	18 ~ 35
Plage thermostatique	°C	16 ~ 31
Niveau sonore à 1m (min) (SPL)	dB(A)	50
Niveau sonore (SWL)	dB	65
Vitesse de ventilation	positions	3
Contrôle		électronique
Filtre(s)	type	écran
Type réfrigérant / GWP / Charge	R/g	R290 / 3 / 160
Équivalent CO <sup>2</sup>	tonnes	0,00048
Compresseur		rotatif
Dimensions (l x p x h)	mm	463 x 380 x 840
Classement sécurité		IPX0
Poids net	kg	30
Garantie	ans	3

*Toutes les données sont mesurées conformément aux normes applicables spécifiées par l'UE au moment de la production. A n'utiliser qu'à titre indicatif.*

## L'emballage contient

## Pièces détachées (non incluses)

Description	Code EAN

# Qlima



Contrôle WIFI



Télécommande



1-2-3

3 puissances de ventilation



Effet Cooldown



R290

Refrigerant R290 -  
Engagé dans une  
démarche  
écoresponsable



Déshumidification



Arrêt automatique



Fonctionnement grand  
silence



Fonction timer



Fonction dégivrage

---

**WIFI** : Votre Smartphone vous permet de piloter à distance les principales fonctions de l'appareil via l'application Tuya.

---

**Télécommande** : l'appareil peut être utilisé grâce à une télécommande

---

**Vitesse de ventilation**: Possibilité de sélectionner la vitesse Lente, Médium ou Forte. La vitesse choisie est indiquée sur l'écran de la télécommande.

---

**Effet Cooldown**: L'appareil supprime l'humidité de l'air ambiant par condensation. L'eau ainsi récupérée est utilisée pour refroidir le condenseur puis est évacuée vers l'extérieur.

---

**Ventilation orientable**: En ajustant la grille placée au-dessus de l'appareil et en orientant les volets verticaux et horizontaux.

---

**Déshumidification**: L'appareil peut être utilisé uniquement comme déshumidificateur. Dans ce cas, le tuyau d'évacuation n'est pas connecté et l'air chaud reste dans la pièce.

---

**Conduit d'évacuation**: L'air chaud et l'humidité sont évacués hors de la pièce par un conduit d'évacuation facile à installer.

---

**Gaz réfrigérant R290**: Gaz naturel au rendement énergétique élevé. Engagé dans une démarche responsable.

---

**Programmeur**: Le temps de fonctionnement peut être programmé sur 24h. L'appareil s'arrête ou redémarre automatiquement selon le temps programmé.

---