



Fiche produit

Gamme de produit	Climatiseur mobile réversible
Marque	Tectro
Modèle	TPH 4026
Couleur	Blanc
Code EAN	8713508789446

Caractéristiques techniques

		Climatisation	Chauffage
EER / COP	W/W	2,6	2,3
Classe EE		A	A
Alimentation	V/Hz/Ph	220 - 240~ / 50 / 1	
Capacité (min. - max.)	kW	2,6	2,4
Volume traité	m³/h	250	
Volume pièce	m³	60 - 85	
Capacité de déshumidification	l/24 h	29	
Plage de fonctionnement	°C	18 ~ 35	
Plage thermostatique	°C	16 ~ 31	
Niveau sonore à 1m (min) (SPL)	dB(A)	55	
Niveau sonore (SWL)	dB	65	
Vitesse de ventilation	positions	2	
Contrôle		électronique	
Filtres à air	type	nylon / écran	
Type réfrigérant / GWP / Charge	R/g	R290 / 3 / 160	
Dimensions (l x p x h)	mm	330 x 280 x 680	
Compresseur		rotatif	
Équivalent CO ²	tonnes	0,00048	
Classement sécurité		IP20	
Poids net	kg	20	
Garantie	ans	2	


Toutes les données sont mesurées conformément aux normes applicables spécifiées par l'UE au moment de la production. A n'utiliser qu'à titre indicatif.

L'emballage contient

Climatiseur mobile réversible, Télécommande, Filtre, Tuyau de drainage, Raccord du tuyau intérieur, Sortie extérieur de tuyau, Manuel d'utilisation

Pièces détachées (non incluses)

Description	Code EAN






2 Ans de garantie



Débit d'air réglable



Classe A
Consommation
d'énergie



Effet Cooldown



Fonction chauffage



Déshumidification



Mobile



Programmation
journalière



Mode ventilateur simple



R290

Refrigerant R290 -
Engagé dans une
démarche
écoresponsable

Contrôle électronique: Possibilité d'une programmation électronique de chaque fonction sur la façade de l'appareil.

Télécommande : l'appareil peut être utilisé grâce à une télécommande

Indication de la température: Lorsque l'appareil fonctionne, la température de la pièce est affichée sur l'écran. Elle peut être comprise entre ||OperatingTemperatureMin|| °C et ||OperatingTemperatureMax|| °C. À NOTER : L'appareil s'adapte aux conditions de la pièce.

2 Vitesses de ventilation: Possibilité de sélectionner la vitesse souhaitée. La vitesse choisie est indiquée sur l'écran de la télécommande.

Programmateu: Le temps de fonctionnement peut être programmé sur 24h. L'appareil s'arrête ou redémarre automatiquement selon le temps programmé.

Climatisation: L'appareil produit, avec une énergie à haut rendement, un air climatisé très agréable dans la pièce.

Climatiseur réversible: Équipé d'une double fonction chauffage/climatisation, ce modèle propose un chauffage d'appoint confortable pour une utilisation toute l'année.

Effet Cooldown: L'appareil supprime l'humidité de l'air ambiant par condensation. L'eau ainsi récupérée est utilisée pour refroidir le condenseur puis est évacuée vers l'extérieur.

Déshumidification: L'appareil peut être utilisé uniquement comme déshumidificateur. Dans ce cas, le tuyau d'évacuation n'est pas connecté et l'air chaud reste dans la pièce.

Drainage en continu: En cas d'utilisation en mode déshumidification, il est nécessaire de raccorder l'appareil à un tuyau de drainage de 18 mm de diamètre intérieur (non inclus).

Conduit d'évacuation: L'air chaud et l'humidité sont évacués hors de la pièce par un conduit d'évacuation facile à installer.

Gaz réfrigérant R290: Gaz naturel au rendement énergétique élevé. Engagé dans une démarche responsable.
