

TGH 140 RV

Calentador de gas plegable



Ficha de producto

Linea de productos	Calentador de gas plegable
Marca	Tectro
Modelo	TGH 140 RV
Color	Negro
Código EAN	8713508787374

Especificaciones técnicas

Niveles de potencia		1500/2800/4000
Capacidad de calefacción	kW	4
Conexión de gas		Conector 2-en-1
Clase de eficiencia energética		A
Consumo (mín./máx.)	g/h	109 - 291
Autonomía (mín.-máx.)	h	49 - 138
Para habitaciones de hasta	m ²	25 - 50
	m ³	84 - 125
Bombona (máx.)	kg	15
Tamaño de la bombona (Ø/A)	mm	320 / 615
Control		mecánico
Incluido - tipo de kit regulador		N.A.
Dimensiones (an x p x al)	mm	420 x 400 x 733
Peso neto	kg	8.5
Garantía	años	3



Todos los datos se miden de acuerdo con las normas pertinentes de la UE aplicables en el momento de la producción. Sólo para uso indicativo.

Contenido del paquete

Calentador de gas plegable, Manual de uso

Accesorios y piezas de recambio disponibles

Descripción	Código EAN
-------------	------------



TECTRO



3 modalidades de calefacción

ODS

Sistema de seguridad por pérdida de oxígeno (ODS)



Dispositivo antivuelco



Fácilmente movable



Encendido piezoeléctrico

Diseño plegable: Ahorro de espacio en verano debido a su diseño plegable único para un fácil almacenamiento

Eficiente y silenciosa: Las estufas de gas son eficientes y silenciosas puesto que no distribuyen el calor con ventiladores.

Flexible: Las estufas de gas Qlima son capaces de calentar cualquier habitación en cualquier momento. Todas las estufas son altamente versátiles, fáciles de mover y pueden utilizarse para dar calor adicional en cualquier espacio de la casa.

Sistema antivuelco: En el caso improbable de que la calentador de gas plegable vuelque, la llama se extingue automáticamente.

Encendido Piezoeléctrico: Este dispositivo se encarga de que la estufa se pueda encender fácilmente.

Fácil de mover: Esta calentador de gas plegable es fácil de mover gracias a sus ruedas.

Sistema de seguridad ODS: Las estufas de gas están equipadas con un sistema de seguridad ODS. Los sensores miden el nivel de oxígeno en el aire y si éstos disminuyen, se activa el sensor y el suministro de gas se apaga automáticamente. Todo esto ocurre mucho antes de que se noten los efectos.

Sistema de seguridad: La estufa incorpora un sistema de seguridad mediante el cual se corta el suministro de gas si la llama se apaga.

Potencia: La estufa tiene 3 ajustes de potencia, para adecuar la potencia a la temperatura deseada.

Diseño: El calentador de gas plegable es parte de una amplia gama de productos Tectro.

Garantía: 2 años

Caja a todo color: El calentador de gas plegable se entrega junto con sus accesorios en una caja a todo color que muestra sus características e información relevante en varios idiomas.
