

R 8128S C-2

Poêle à pétrole



Fiche produit

Gamme de produit	Poêles à pétrole (mèche)
Marque	Qlima
Modèle	R 8128S C-2
Couleur	Acier inoxydable
Code EAN	8713508709673

Caractéristiques techniques

Type de brûleur	Double combustion (BF) : brûleur à flamme	
Capacité de chauffage	kW	2,85
Volume pièce	m²	20 - 42
	m³	50 - 105
Consommation (max.)	l/h	0,297
	g/h	238
Capacité du réservoir	l	5,2
Autonomie	h	17,5 - 17,5
Pile(s) requises	Oui	
Pile(s) incluses	Non	
Dimensions (l x p x h)	mm	455 x 295 x 505
Poids net	kg	10
Garantie	ans	4

Sécurité	Anti renversement - Arrêt de sécurité - Protection anti surchauffe - Dessus tempéré - Detecteur CO ₂
----------	---



Toutes les données sont mesurées conformément aux normes applicables spécifiées par l'UE au moment de la production. A n'utiliser qu'à titre indicatif.

L'emballage contient

Poêle à pétrole, Pompe à siphon manuelle, Bouchon de transport, Manuel d'utilisation
--

Pièces détachées (non incluses)

Description	Code EAN





Détecteur CO



Réservoir amovible



Anti renversement




Arrêt de sécurité



Dessus avec chaleur maîtrisée



Ouverture main propre



Allumage électrique
spark

Détecteur de CO₂ : Un dispositif de contrôle d'atmosphère prenant la mesure directe du CO₂ permet l'arrêt de l'appareil par extinction totale du brûleur avant que la teneur en CO₂ n'atteigne 1%.

Aucune installation : Ce radiateur peut être installé sans fils et sans tuyaux d'échappement. Cela en fait une source de chauffage très pratique.

Haute efficacité : Ce radiateur a une efficacité thermique de 99,99% avec un chauffage par rayonnement infrarouge.

Verrouillage de la mèche : Le mécanisme de verrouillage de la mèche limite la hauteur de la flamme, assurant ainsi une brûlure plus propre.

Commutateur de basculement automatique : L'appareil s'éteint automatiquement lorsque celui-ci est renversé.

Dessus avec chaleur maîtrisée : Le côté et le dessus restent chaud mais touchable pendant le fonctionnement du poêle.

Arrêt de sécurité : Ce radiateur est équipé d'un interrupteur d'arrêt de sécurité. En appuyant sur cet interrupteur, l'appareil s'arrête immédiatement.

Arrêt automatique : Un système de sécurité coupe automatiquement l'appareil après environ 17,5 heures de chauffage en continu.

Système de sécurité pour le retrait du réservoir : Ce radiateur est équipé d'un système de sécurité qui arrêtera le radiateur en cas de retrait des réservoirs de carburant.

Filtre à carburant : Protège le système de brûleur.
