



Product data overzicht

Productgroep	Split unit air conditioner voorgevuld
Merk	Webber
Model	WSCS 1125
Kleur	Wit
EAN code	8713508767604
EAN binnen unit	8713508781297
EAN buiten unit	8713508781303

Technische specificaties

		Koelen	Verwarmen
SEER / SCOP	W/W	6,6	4
Energie klasse gemiddelde per seizoen		A++	A+
PdesignC / PdesignH	kW	2,6	2,4
Capaciteit koelen / verwarmen (min./nom./max.)	kW	0,96 / 2,6 / 3,12	0,95 / 2,4 / 3,38
Energieverbruik nominaal	kW	0,694	0,666
Indicatief energieverbruik gedurende het seizoen (Qce/Qhe)	kWh/a	138	840
Stroomvoorziening	V/Hz/Ph	220 - 240~ / 50 / 1	
Stroomsterkte (max.)	A	6,4	
Luchtverplaatsing (laag/midden/hoog)	m³/h	420 / 470 / 550	
Voor ruimtes tot	m³	60 - 85	
Ontvochtigingscapaciteit	l/24 u	21,6	
Bedrijfstemperatuur - binnen unit	°C	17 ~ 32	0 ~ 30
Bedrijfstemperatuur - buiten unit	°C	0 ~ 53	-5 ~ 30
Bereik thermostaat	°C	16~31	
Geluidsdruk binnen unit op 1m (min.) (SPL)	dB(A)	26	
Geluidsdruk buiten unit op 1m (min.) (SPL)	dB(A)	50	
Ventilatorstanden		3	
Bediening		elektronisch / afstandsbediening	
Inbegrepen filters	type	gas	
Koudemiddel type / GWP / Vulling	R/g	R32 / 675 / 520	
CO² equivalent	ton	0,54	
Max. lengte leiding binnen/buiten unit	m	4	
Max. verschil in hoogte binnen/buiten unit	m	10	
Diameter gas aansluiting	Ø mm/inch	9,52 (3/8)	
Diameter vloeistof aansluiting	Ø mm/inch	6,35 (1/4)	
Afmetingen binnen unit (b x d x h)	mm	777 x 250 x 205	
Afmetingen buiten unit (w x d x h)	mm	700 x 256 x 552	
Compressor		rotary /	
Beschermingsklasse - binnen unit	IPxx	IPX0	
Beschermingsklasse buiten unit	IPxx	IP30	
Netto gewicht - binnen unit	kg	8,5	
Netto gewicht - buiten unit	kg	24	
Garantie	jaar	2	
Garantie compressor	jaar	4	


Alle data zijn gemeten conform de tijdens de productie geldende EU standaarden, en dienen slechts ter indicatie.

Inhoud verpakking

Binnen unit, Buiten unit, Afstandsbediening, Afstandsbediening houder, AAA batterij (2x), Gaasfilter, Condens afvoerslang, Gebruikershandleiding, Installatie handleiding

Accessoires (na te bestellen)

Omschrijving	EAN code



20 ft = 118
40 ft = 219
40 HQ = 275




B x D x H
bin: 84.8 x 31.5 x 27.5 cm
bui: 80.3 x 36 x 58.5 cm



Bruto gewicht
bin: 10.5 kg
bui: 27 kg





Inverter technologie



Snelkoppelingssysteem



Afstandsbediening



Instelbare luchtstroom



3 Ventilatorsnelheden



Dagtimer



Slaapmodus

Koelen + ontvochtigen + verwarmen + filteren: De airconditioning is een jaarrond luchtbehandelingsstelsel. Hij verwarmt en koelt op een efficiënte manier en kan ook als luchtontvochtiger worden gebruikt, ook filtert het apparaat de lucht wanneer hij in werking is.

Koelen: In de KOELEN-modus produceert het toestel een verfrissende koele luchtstroom.

Verwarmen: In de VERWARMEN (HEATING) modus produceert het toestel een warme luchtstroom. Het apparaat absorbeert warmte van de buitenlucht om de lucht binnen te verwarmen, een zeer efficiënte techniek.

Ontvochtigen: In de modus DROGEN (DRY) onttrekt het apparaat overtollig vocht uit de ruimte. Opmerking: In de modus KOELEN (COOLING) wordt de lucht ook ontvochtigd.

Inverter technologie: De DC Inverter airconditioner gebruikt zijn maximale vermogen om de ingestelde temperatuur te bereiken wanneer het apparaat wordt ingeschakeld. Zodra de temperatuur is bereikt, past de eenheid continu de compressorsnelheid aan om de ingestelde temperatuur te handhaven.

Minimaal energieverbruik: De compressor werkt op minimale capaciteit zodra de ingestelde temperatuur is bereikt. Daardoor wordt het totale stroomverbruik aanzienlijk verminderd (tot 35% minder dan bij niet-inverter-/conventionele types).

Eenvoudige installatie via schroefsnelkoppeling: Veel werkzaamheden kunnen door de eindgebruiker zelf verricht worden. Vanuit wetgeving en milieuoogpunt is het vereist dat de uiteindelijke koppeling (na installatie) tussen binnen- en buitenunit wordt uitgevoerd door een gecertificeerde technicus.

Koppeling via flexibele buizen: De airconditioner wordt geleverd met zacht koperen koudemiddelslangen. De leidingset is niet voormonteerd, zodat de installatie zeer eenvoudig kan worden uitgevoerd zonder gevaar voor scheuren of knikken.

Milieuvriendelijk koudemiddel R32: Het meest geprefereerde en milieuvriendelijke koudemiddel R32 wordt gebruikt in de airconditioner.

Turbo-stand: Met de Turbo-stand bereikt de airconditioner de vooraf ingestelde temperatuur in de kortst mogelijke tijd.

Afstandsbediening met LCD-scherm: De airconditioner kan met de afstandsbediening worden bediend tot op een afstand van ca. 8 meter.

Instelbare luchtstroom: Zowel de op- en neerwaartse luchtstroom als de zijwaartse luchtstroom kan via de Swing-functie op de afstandsbediening bediend worden.

Slaapstand: De airconditioner verhoogt (koelen) of verlaagt (verwarmen) automatisch de ingestelde temperatuur met 1°C per uur (eerste twee uur) en handhaaft vervolgens de temperatuur (volgende vijf uur). Na 7 uur zal het apparaat automatisch stoppen. In deze modus werkt het apparaat geruisloos en bespaart het tegelijkertijd energie.

Instelling ventilatorstand: De airconditioner heeft meerdere ventilatorstanden. Het LCD-scherm op de afstandsbediening geeft de gekozen snelheid aan.

Automatische werking: In de automatische modus selecteert het toestel de meest geschikte werkingsmodus, door de binnentemperatuur te controleren: Koelen, Ontvochtigen of Verwarmen.

Automatische herstartfunctie: In geval van een stroomstoring tijdens de werking, wordt de laatste werkingsstatus in het geheugen opgeslagen en hervat het toestel automatisch haar werking na het herstel van de stroomtoevoer.

Timer: De timerfunctie kan worden ingesteld tussen 30 minuten en 24 uur (Timer Aan of Timer Uit).

Standby modus: Dankzij deze energiebesparingsfunctie kan het toestel in stand-by blijven (slechts 1 W energieverbruik).

Witte kartonnen doos: Het apparaat wordt compleet geleverd inclusief alle hulpstukken.