


20 ft = 114
40 ft = 234
40 HQ = 354



L x P x H
50 x 40 x 88 cm



Poids brut
35 kg

Fiche produit

Gamme de produit	Climatiseur mobile reversible
Marque	Qlima
Modèle	PH 726
Couleur	Blanc
Code EAN	8713508793689

Caractéristiques techniques

		Climatisation	Chauffage
EER / COP	W/W	2,6	2,3
Classe EE		A	A
Alimentation	V/Hz/Ph	220-240~ / 50 / 1	
Capacité (min. - max.)	kW	2,6	1,8
Volume traité	m ³ /h	360	
Volume pièce	m ³	60 - 85	
Capacité de déshumidification	l/24 h	28	
Plage de fonctionnement	°C	18 ~ 35	
Plage thermostatique	°C	16 ~ 31	
Niveau sonore à 1m (min) (SPL)	dB(A)	50	
Niveau sonore (SWL)	dB	65	
Vitesse de ventilation	positions	3	
Contrôle		électronique	
Filtres à air	type	écran	
Type réfrigérant / GWP / Charge	R/g	R290 / 3 / 160	
Dimensions (l x p x h)	mm	463 x 380 x 840	
Compresseur		rotatif	
Équivalent CO ²	tonnes	0,00048	
Classement sécurité		IPX0	
Poids net	kg	30	
Garantie	ans	3	

Toutes les données sont mesurées conformément aux normes applicables spécifiées par l'UE au moment de la production. A n'utiliser qu'à titre indicatif.

L'emballage contient

Pièces détachées (non incluses)

Description	Code EAN

Qlima



Contrôle WIFI



Télécommande



Fonctions 3 en 1



1-2-3

3 puissances de ventilation



Effet Cooldown



R290

Refrigerant R290 -
Engagé dans une
démarche
écoresponsable



Fonctionnement grand
silence

Climatiseur réversible: Équipé d'une double fonction chauffage/climatisation, ce modèle propose un chauffage d'appoint confortable pour une utilisation toute l'année.

Climatisation: L'appareil produit, avec une énergie à haut rendement, un air climatisé très agréable dans la pièce.

Déshumidification: L'appareil peut être utilisé uniquement comme déshumidificateur. Dans ce cas, le tuyau d'évacuation n'est pas connecté et l'air chaud reste dans la pièce.

WIFI : Votre Smartphone vous permet de piloter à distance les principales fonctions de l'appareil via l'application Tuya.

Télécommande : l'appareil peut être utilisé grâce à une télécommande

Vitesse de ventilation: Possibilité de sélectionner la vitesse Lente, Médium ou Forte. La vitesse choisie est indiquée sur l'écran de la télécommande.

Effet Cooldown: L'appareil supprime l'humidité de l'air ambiant par condensation. L'eau ainsi récupérée est utilisée pour refroidir le condenseur puis est évacuée vers l'extérieur.

Drainage en continu: En cas d'utilisation en mode déshumidification, il est nécessaire de raccorder l'appareil à un tuyau de drainage de 18 mm de diamètre intérieur (non inclus).

Conduit d'évacuation: L'air chaud et l'humidité sont évacués hors de la pièce par un conduit d'évacuation facile à installer.

Gaz réfrigérant R290: Gaz naturel au rendement énergétique élevé. Engagé dans une démarche responsable.

Programmeur: Le temps de fonctionnement peut être programmé sur 24h. L'appareil s'arrête ou redémarre automatiquement selon le temps programmé.
