

S 1712

## Aire acondicionado split mural



## Ficha de producto

Línea de productos	Aire acondicionado split mural
Marca	Qlima
Modelo	S 1712
Color	Blanco
Código EAN	8713508798981
EAN unidad interior	8713508798899
EAN unidad exterior	8713508798950

## Especificaciones técnicas

		Enfriamiento	Calefacción
SEER / SCOP	W/W	7,1	4,1
Clase de eficiencia energética media temporada		A++	A+
PdesignC / PdesignH	kW	3,2	2,8
Potencia de refrigeración / calefacción (min./nom./máx.)	kW	1,10 / 3,20 / 3,90	1,10 / 3,50 / 4,20
Consumo eléctrico (nom.)	kW	0,099	0,9
Consumo anual de energía durante la temporada (Qce / Qhe)	kWh/a	158	958
Fuente de alimentación	V/Hz/Ph	220-240~ / 50 / 1	
Corriente (máx)	A	10	
Flujo de aire (bajo / medio / alto)	m³/h	450 / 490 / 570	
Para habitaciones de hasta	m³	80 - 100	
Capacidad deshumidificación	l/24 h	28,8	
Rango de operación - unidad interior	°C	16 ~ 32	0 ~ 30
Rango de operación - unidad exterior	°C	-15 ~ 50	-20 ~ 24
Termostato	°C	16-30	
Unidad interior de presión sonora en 1m (min.) (SPL)	dB(A)	24	
Unidad exterior de presión sonora 1m (min.) (SPL)	dB(A)	55	
Velocidades del ventilador		3	
Control		electrónico / mando a distancia	
Filtro incluido	tipo	malla	
Tipo de refrigerante / GWP / Contenido	R/g	R32 / 675 / 520	
CO <sup>2</sup> equivalente	tonnes	0,351	
Max. longitud refr. tubería entre la unidad interior / exterior	m	25	
Max. dif. en altura entre unidad interior / exterior	m	10	
Diámetro de conexión de gas	Ø mm/inch	9,52 (3/8)	
Diámetro de conexión líquida	Ø mm/inch	6,35 (1/4)	
Dimensiones unidad interior (an x p x al)	mm	802 x 295 x 200	
Dimensiones unidad exterior (an x p x al)	mm	720 x 270 x 495	
Compresor		rotación / GMCC	
Clase de protección unidad interior	IPxx	IPX0	
Clase de protección unidad exterior	IPxx	IPX4	
Red. peso - unidad interior	kg	8,2	
Red. peso - unidad exterior	kg	21	
Garantía	años	3	
Garantía compresor	años	5	


Todos los datos se miden de acuerdo con las normas pertinentes de la UE aplicables en el momento de la producción. Sólo para uso indicativo.

## Contenido del paquete

Unidad interna, Unidad exterior, Mando a distancia, Soporte de control remoto, Filtro de pantalla, Tubo de drenaje, Manual de uso, Manual instalación

## Accesorios y piezas de recambio disponibles

Descripción	Código EAN



20 ft = 125  
40 ft = 256  
40 HQ = 284



**AN x P x AL**  
int: 87.5 x 28.5 x 38 cm  
ext: 83.5 x 30 x 54 cm



**Peso bruto**  
int: 10.9 kg  
ext: 22.8 kg

# Qlima



Enfriamiento,  
calentamiento y  
deshumidificación.



**R32**

Refrigerante ecológico  
R32



Mando a distancia con  
pantalla incluida



Temporizador



Sleep mode

---

**Refrigeración + deshumidificación + calefacción (bomba de calor):** el aire acondicionado es un sistema completo de tratamiento de aire. Puede enfriar, deshumidificar y calentar el aire.

---

**Refrigerante respetuoso con el medio ambiente R32:** El refrigerante R32 más preferido y respetuoso con el medio ambiente se utiliza en el aire acondicionado.

---

**Mando a distancia con pantalla LCD:** la unidad se puede operar con un mando a distancia fácil de manejar que incluye pantalla LCD. Con el mando a distancia, el aire acondicionado puede funcionar hasta una distancia de aprox. 8 metros.

---

**Temporizador:** use el temporizador o establezca un horario entre 30 minutos y 24 horas. El tiempo predeterminado aparece en la pantalla del mando a distancia. La unidad se enciende o apaga automáticamente cuando pasa este tiempo.

---

**Modo de suspensión:** Mantiene la temperatura más cómoda y ahorra energía al mismo tiempo.

---