# Fiche technique  TBH 570-3

## Spécifications techniques

| | | |
|---|---|---|
| Type d'article | | Poêle à granulés de bois |
| Marque | | Tectro |
| Modèle | | TBH 570-3 |
| Couleur | | Noir |
| Code EAN | | 8713508769141 |
| Puissance de chauffage - nominale | kW | 8,7 |
| Efficacité thermique (nom./réduit) | % | 90,2 / 91,3 |
| Autonomie | h | 7 - 18 |
| EEI / Classe énergétique | % | 126 / A+ |
| Consommation en pellets (min./max.) | kg/h | 0,7 - 1,8 |
| Consommation | W | 106 |
| Volume pièce | m³ | 91 - 170 |
| Contrôle | | Électronique |
| Alimentation | V/Hz/Ph | 220 - 240~ / 50 / 1 |
| Capacité de la trémie | kg | 13 |
| Niveau sonore à 1m | dB(A) | 39 - 52 |
| Evacuation | | arrière |
| Tuyau évacuation | mm | 80 |
| Température conduit gaz (nom./reduit) | °C | 135 / 84,4 |
| Canalisation possible | | - |
| Type combustible | | 6x30mm pellet |
| Niveau de CO à 13% $O_2$ (nom./réduit) | mg/m3 | 62,5 - 187,5 |
| Niveau de OGC à 13% $O_2$ (nom./réduit) | mg/m³ | 2 - 7 |
| Niveau de NOx à 13% $O_2$ (nom./réduit) | mg/m³ | 116 - 120 |
| Qté moyenne de poussière à 13% $O_2$ (nom./réduit) | mg/m³ | 12 - 20 |
| Matériel | | Métal |
| Dimensions (l x p x h) | mm | 530 x 480 x 899 |
| Dimensions d'un carton (l x p x h) | mm | 530 x 530 x 1015 |
| Poids - unité | kg | 81 |
| Poids brut | kg | 90 |
| Garantie | ans | 2 |



Toutes les données sont mesurées conformément aux normes applicables spécifiées par l'UE au moment de la production. A n'utiliser qu'à titre indicatif.