

# Technische fiche Donata 194 Hydro S-Line

## Technische specificaties

|                                                           |                         |                     |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|
| Artikeltype                                               | Hydro CV pelletkachel   |                     |
| Merk                                                      | Qlima                   |                     |
| Model                                                     | Donata 194 Hydro S-Line |                     |
| Kleur                                                     | Rood                    |                     |
| EAN code                                                  | 8713508756332           |                     |
| Verwarmingsinput - nominaal                               | kW                      | 23,2                |
| Efficientie (nom./gereduceerd)                            | %                       | 93,8 / 95,4         |
| Brandtijd                                                 | u                       | 9 - 39              |
| EEl / Energie klasse                                      | %                       | 127 / A+            |
| Verbruik pellets (min./max.)                              | kg/u                    | 1,08 - 4,8          |
| Stroomverbruik                                            | W                       | 170                 |
| Voor ruimtes tot                                          | m³                      | 154 - 580           |
| Bediening                                                 | Elektronisch            |                     |
| Stroomvoorziening                                         | V/Hz/Ph                 | 220 - 240~ / 50 / 1 |
| Tankinhoud                                                | kg                      | 42                  |
| Geluidsvermogen 1m                                        | dB(A)                   | 31 - 49             |
| Aansluiting rookgasafvoer                                 | achterkant              |                     |
| Diameter rookgasafvoer                                    | mm                      | 80                  |
| Temperatuur rookgas (nom./gereduceerd)                    | °C                      | 124,8 / 78,2        |
| Kanaliseerbaar                                            | -                       |                     |
| Brandstof type                                            | 6x30mm pellet           |                     |
| Emissie CO bij 13% O <sub>2</sub> (nominaal/gedreuceerd)  | mg/m³                   | 50 - 36,25          |
| Emissie OGC bij 13% O <sub>2</sub> (nominaal/gedreuceerd) | mg/m³                   | 0,8 - 6             |
| Emissie NOx bij 13% O <sub>2</sub> (nominaal/gedreuceerd) | mg/m³                   | 122,1 - 90,2        |
| Materiaal                                                 | Metaal                  |                     |
| Afmetingen (b x d x h)                                    | mm                      | 611 x 671 x 1266    |
| Afmetingen verpakking (w x d x h)                         | mm                      | 620 x 620 x 1250    |
| Gewicht - unit                                            | kg                      | 220                 |
| Bruto gewicht                                             | kg                      | 230                 |
| Garantie                                                  | jaar                    | 2                   |

# Qlima



Alle data zijn gemeten conform de tijdens de productie geldende EU standaarden, en dienen slechts ter indicatie.