

# Fiche technique TSCS 1635

## Spécifications techniques

|                                                          |            |                                         |
|----------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------|
| Type d'article                                           |            | Pompe à chaleur air/air<br>prêt à poser |
| Marque                                                   |            | Tectro                                  |
| Modèle                                                   |            | TSCS 1635                               |
| Couleur                                                  |            | Blanc                                   |
| Code EAN                                                 |            | 8713508799117                           |
| Code EAN unité int                                       |            | 8713508799032                           |
| Code EAN unité ext                                       |            | 8713508799070                           |
| SEER / SCOP                                              | W/W        | 6,3 / 4,1                               |
| Classe SEER / SCOP                                       |            | A++ / A+                                |
| Capacité refroidissement (min./nom./max.)                | kW         | 2,115 / 3,5 / 4                         |
| Capacité chauffage (min./nom./max.)                      | kW         | 1,277 / 3,81 / 4,905                    |
| Volume traité (min./nom./max.)                           | m³/h       | 350 / 400 / 530                         |
| Volume pièce (min - max.)                                | m³         | 80 - 100                                |
| Capacité de déshumidification                            | l/24 h     | 29                                      |
| Pression sonore unité int. minimale ressentie à 1m (SPL) | dB(A)      | 40,5                                    |
| Niveau sonore unité ext. minimale ressentie à 1m (SWL)   | dB(A)      | 55,5                                    |
| Type réfrigérant / GWP / Charge                          | R/g        | R32 / 675 / 620                         |
| Diamètres connexion ( gaz/liquide )                      | Ø mm/ inch | 9.52 (3/8) / 6.35 (1/4)                 |
| Classe de protection - intérieur / extérieur             | IPxx       | IPX0 / IPX4                             |
| Matériel                                                 |            | ABS                                     |
| Dimensions unité int. (l x p x h)                        | mm         | 835 x 208 x 295                         |
| Dimensions unité ext. (l x p x h)                        | mm         | 720 x 270 x 495                         |
| Dimensions emballage int.                                | cm         | 88 x 28 x 38                            |
| Dimensions emballage ex. (l x p x h)                     | cm         | 83 x 33 x 53                            |
| Net. poids - unité intérieure                            | kg         | 9,7                                     |
| Net. poids - unité extérieure                            | kg         | 23,8                                    |
| Brut. poids - unité intérieure                           | kg         | 12,3                                    |
| Brut. poids - unité extérieure                           | kg         | 30,6                                    |
| Garantie compresseur                                     | ans        | 4                                       |
| Garantie                                                 | ans        | 2                                       |

**TECTRO**



Toutes les données sont mesurées conformément aux normes applicables spécifiées par l'UE au moment de la production. A n'utiliser qu'à titre indicatif.