

SCM 45 MULTI Pompe à chaleur multi air/air prêt à poser



Fiche produit

Gamme de produit		Pompes à chaleur
Marque		Q Excellence Premium
Modèle		SCM 45 MULTI (3x2.5)
Couleur		Blanc
Code EAN		8713508709574
Code EAN unité int	SC 4525 (3 /)	8713508786377 / 8713508786377
Code EAN unité ext	SCM 45 MULTI (1)	8713508786469

Caractéristiques techniques

		Climatisation	Chauffage
SEER/SCOP	W/W	6,5	4
Classe EE/Performance sur une saison		A++	A+
PdesignC / PdesignH	kW	7,9	6,1
Puissance refroidissement / chauffage (min./nom./max.)		2,2 / 7,9 / 8,79	2,11 / 8,5 / 8,79
Consommation nominale	kW	2,45	2,29
Consommation électrique annuelle indicative (Qce/Qhe)		453	2170
Alimentation	V/Hz/Ph	220 - 240~ / 50 / 1	
Courant (max.)	A	17,5	
Volume traité (min./nom./max.)		350 / 400 / 530	
Volume pièce (min - max.)	SC 4525 (3 /)	60 - 85	
Capacité de déshumidification		24 / 24	
Plage de fonctionnement - unité int.		16 ~ 30	0 ~ 50
Plage de fonctionnement - unité ext.		-15 ~ 50	-20 ~ 24
Plage thermostatique		16~30	
Pression sonore unité int. minimale ressentie à 1m (SPL)		26	
Niveau sonore unité ext. minimale ressentie à 1m (SWL)		61	
Vitesse de ventilation		4	
Contrôle		électronique / télécommande	
Filtres à air		écran / catalyseur froid	
Type réfrigérant / GWP / Charge		R32 / 675 / 1670	
Équivalent CO ²		1,13	
Longueur max flexibles entre unités int/ext		12	
Hauteur max entre unités int/ext		8	
Diamètres connexion gaz		Ø mm/inch 9,52 (3/8)	
Diamètres connexion liquide		Ø mm/inch 6,35 (1/4)	
Dimensions unité int. (l x p x h)		835 x 208 x 295	
Dimensions unité ext. (l x p x h)		890 x 342 x 673	
Compresseur		rotatif	
Classe de protection - intérieur/extérieur		IPX0 / IP24	
Net. poids - unité intérieure		9,7	
Net. poids - unité extérieure		49,1	
Garantie		2	
Garantie compresseur		4	

Toutes les données sont mesurées conformément aux normes applicables spécifiées par l'UE au moment de la production. A n'utiliser qu'à titre indicatif.


L'emballage contient

Unité int.(3x), Unité ext., Télécommande (3x), Tuyau de drainage 4m (3x), Manuel d'utilisation, Manuel d'installation

Pièces détachées (non incluses)

Description	Code EAN
-------------	----------

CE



20 ft = 45
40 ft = 94
40 HQ = 110



L x P x H
int : 90.5 x 35.5 x 29 cm
int : cm
ext : 99.5 x 39.8 x 74 cm



Poids brut
int : 12.7 kg
int : kg
ext : 52.5 kg




SCM 45 MULTI Pompe à chaleur multi air/air prêt à poser



Contrôle WIFI



Adapté aux
températures basses



Technologie inverter



Système Quick Connect
à visser



Traitement anticorrosion



Refrigerant R32 -
Engagé dans une
démarche
écoresponsable




3 couches de filtre



Télécommande avec
écran



Fonction timer



Fonctionnement grand
silence

Installation facile grâce au système "Screw Quick Connector System" pour un système étanche : cette opération ne peut être réalisée que par un artisan agréé.

Contrôle WIFI : Confort et économies d'énergie grâce à la connexion WIFI. L'application permet de gérer à distance les principales fonctions du climatiseur.

Climatisation + déshumidification + chauffage (pompe à chaleur) : Système complet de traitement de l'air qui est diffusé agréablement dans toute la pièce via un système de ventilation réglable.

Climatisation: En mode refroidissement, l'unité produit un flux d'air frais agréable.

Chauffage: En mode chauffage, l'appareil fournit de l'air chaud très confortable dans la pièce. Parce que l'apport d'air extérieur est une énergie gratuite, les performances de cet appareil sont toujours optimales.

Déshumidification: Ce climatiseur peut être utilisé uniquement comme déshumidificateur très efficace. Remarque : en mode climatisation, l'air est aussi déshumidifié.

Technologie INVERTER: Ce climatiseur DC Inverter ajuste en permanence sa puissance (en chauffage ou en climatisation) en fonction de la température programmée. Quand cette dernière est atteinte, la vitesse du compresseur diminue alors graduellement afin de maintenir la température de la pièce avec un minimum de variations, ce qui assure confort, rendement et longévité.

Grande performance et consommation d'énergie minimale : Grâce aux variations progressives du compresseur, la consommation électrique est diminuée de 35% environ comparée à un climatiseur non Inverter.

Protection antigel de l'unité extérieure : Grâce au câble chauffant du système de dégivrage PTC, l'eau reste circulante ce qui protège du gel l'échangeur thermique et le carter du compresseur de l'unité extérieure. Le fonctionnement est ainsi assuré même dans des conditions extrêmes, jusqu'à -20°C.

Traitement anticorrosion de l'unité extérieure : Ce traitement Qlima "Golden Fin" du condensateur augmente l'efficacité du mode chauffage et accélère le dégivrage. Ce système unique de couche anticorrosive permet une résistance à l'air salin et à la pluie, augmentant ainsi la durée de vie du condensateur.

Fonction HORS GEL: En activant cette fonction, la température intérieure se positionne automatiquement à environ 8-10°C. La pièce est ainsi protégée du gel en consommant peu d'énergie. Cette fonction (FP) ne peut être utilisée qu'en mode chauffage.

Gaz réfrigérant R32: Gaz naturel au rendement énergétique élevé. Engagé dans une démarche responsable.

Fonctionnement grand silence : Ce climatiseur haute-technologie fonctionne en toute discrétion : 26 dB.

Mode Turbo: Grâce à cette fonction, la température désirée est atteinte très rapidement.

3 couches de filtre : Les filtres permettent une excellente filtration de l'air ambiant. Le filtre HAF capture les allergènes tels que les bactéries, la poussière et le pollen avec une efficacité de près de 80%. Le filtre à charbon actif supprime les odeurs déplaisantes et le filtre écran capture les plus grosses particules. Le filtre écran peut être nettoyé avec un aspirateur et/ou de l'eau tiède.

Permet de coupler de une à trois unités intérieures sur une seule unité extérieure: Économie d'investissement à l'achat comme à la pose. Les unités intérieures peuvent fonctionner indépendamment les unes des autres mais doivent être toutes sur le même mode (chauffage ou refroidissement), le chauffage étant prioritaire.

Télécommande avec écran LCD: facile d'utilisation, elle est utilisable jusqu'à une distance de 8 mètres environ.

Support de télécommande: La télécommande peut être rangée sur son support livré avec l'unité.

Timer : La fonction Timer permet de programmer le fonctionnement de l'appareil de 30 minutes à 24 heures. L'heure du programme apparaît sur l'écran de la télécommande et l'appareil s'allume et/ou s'éteint automatiquement lorsque la durée du programme est écoulée.

Flux d'air réglable : Les volets oscillent automatiquement de façon verticale et peuvent être modulés par le mode SWING. L'oscillation horizontale peut être changée manuellement.

Mode veille : Fonctionnement à bas régime durant 5h une fois la température désirée atteinte, fonctionnement silencieux et économique.

Fonctionnement automatique: En activant le mode automatique, cet appareil se positionne en mode climatiseur ou chauffage selon les conditions de température de la pièce.

Vitesse de ventilation: La vitesse de ventilation choisie est indiquée sur l'écran de la télécommande.

Fonction de redémarrage automatique: En cas de panne de courant pendant le fonctionnement, l'appareil mémorise la programmation et redémarre automatiquement lors du retour du courant.

Mode Standby: Cette fonction permet de laisser l'appareil en mode standby tout en ne consommant que 1watt.

Emballage: L'appareil est livré dans un emballage carton sur lequel figurent ses principales caractéristiques en plusieurs langues.

Connexion par raccords flexibles: Le climatiseur est fourni avec des flexibles de 4 mètres en acier inoxydable et en cuivre souple. Grâce à ces flexibles, l'installation peut être faite très simplement sans risque de fissures ou de pliures.