

# Fiche technique TSM 12 MULTI

## Spécifications techniques

|                                                        |            |                                          |
|--------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|
| Type d'article                                         |            | Pompe à chaleur multi                    |
| Marque                                                 |            | Tectro                                   |
| Modèle                                                 |            | TSM 12 MULTI                             |
| Couleur                                                |            | Blanc                                    |
| Code EAN                                               |            | 8713508784717                            |
| Unités intérieures EAN                                 |            | 8713508783680 (x2)<br>8713508783697 (x1) |
| Code EAN unité ext                                     |            | 8713508783673                            |
| SEER / SCOP                                            | W/W        | 6,1 / 4                                  |
| Classe SEER / SCOP                                     |            | A++ / A+                                 |
| Capacité chauffage (min./nom./max.)                    | kW         | 2,45 / 3,51 / 3,51                       |
| Volume traité (min./nom./max.) in/in2.                 | m³/h       | 420 / 470 / 550 / 420 / 470 / 550        |
| Volumes des pièces (min - max.)                        | m³         | 60 - 85 / 80 - 100                       |
| Pression sonore unités int.                            | dB(A)      | 32 / 32                                  |
| Niveau sonore unité ext. minimale ressentie à 1m (SWL) | dB(A)      | 55                                       |
| Type réfrigérant / GWP / Charge                        | R/g        | R32 / 675 / 1600                         |
| Diamètres connexion ( gaz/liquide )                    | Ø mm/ inch | 9.52 (3/8) / 6.35 (1/4)                  |
| Classe de protection - in/in2/ex.                      | IPxx       | IPX0 / IPX0 / IPX4                       |
| Matériel                                               |            | ABS                                      |
| Dimensions unités int.(l x p x h)                      | mm         | 777 x 250 x 205 / 777 x 250 x 205        |
| Dimensions unité ext. (l x p x h)                      | mm         | 830 x 605 x 290                          |
| Dimensions emballage unités int. (l x p x h)           | cm         | 85 x 32 x 28 / 85 x 32 x 28              |
| Dimensions emballage ex. (l x p x h)                   | cm         | 102 x 72 x 212                           |
| Net. poids - unité intérieure                          | kg         | 8,5                                      |
| Net. poids - unité intérieure 2                        | kg         | 8,5                                      |
| Net. poids - unité extérieure                          | kg         | 50                                       |
| Brut. poids - unité intérieure                         | kg         | 10,5                                     |
| Brut. poids - unité intérieure 2                       | kg         | 10,5                                     |
| Brut. poids - unité extérieure                         | kg         | 55                                       |
| Garantie compresseur                                   | ans        | 4                                        |
| Garantie                                               | ans        | 2                                        |

**TECTRO**



No Image

Toutes les données sont mesurées conformément aux normes applicables spécifiées par l'UE au moment de la production. A n'utiliser qu'à titre indicatif.