# Fiche technique  SC 4525

## Spécifications techniques

| | | |
|---|---|---|
| Type d'article | | Pompe à chaleur air/air prêt à poser |
| Marque | | Q Excellence Premium |
| Modèle | | SC 4525 |
| Couleur | | Blanc |
| Code EAN | | 8713508786490 |
| Code EAN unité int | | 8713508786377 |
| Code EAN unité ext | | 8713508786438 |
| SEER / SCOP | W/W | 8,5 / 4,6 |
| Classe SEER / SCOP | | A+++ / A++ |
| Capacité refroidissement (min./nom./max.) | kW | 0,98 / 2,6 /2,73 |
| Capacité chauffage (min./nom./max.) | kW | 0,78 / 2,9 /3,66 |
| Volume traité (min./nom./max.) | m³/h | 350 / 400 / 530 |
| Volume pièce (min - max.) | m³ | 60 - 85 |
| Capacité de déshumidification | l/24 h | 24 |
| Pression sonore unité int. minimale ressentie à 1m (SPL) | dB(A) | 26 |
| Niveau sonore unité ext. minimale ressentie à 1m (SWL) | dB(A) | 55 |
| Type réfrigérant / GWP / Charge | R/g | R32 / 675 / 690 |
| Diamètres connexion ( gaz/liquide ) | Ø mm/ inch | 6.35 (1/4)  /  9.52 (3/8) |
| Classe de protection - intérieur / extérieur | IPxx | IPX0 / IPX4 |
| Matériel | | ABS |
| Dimensions unité int. (l x p x h) | mm | 835 x 208 x 295 |
| Dimensions unité ext. (l x p x h) | mm | 805 x 330 x 554 |
| Dimensions emballage int. | cm | 90 x 36 x 29 |
| Dimensiones emballage ex. (l x p x hl) | cm | 92 x 37 x 62 |
| Net. poids - unité intérieure | kg | 9,7 |
| Net. poids - unité extérieure | kg | 28,4 |
| Brut. poids - unité intérieure | kg | 12,7 |
| Brut. poids - unité extérieure | kg | 31 |
| Garantie compresseur | ans | 4 |
| Garantie | ans | 2 |



Toutes les données sont mesurées conformément aux normes applicables spécifiées par l'UE au moment de la production. A n'utiliser qu'à titre indicatif.